

1. prům. 60mm, vše ovinuto Cu cca 1mm, vnitřek 3 svazky plast cca 3mm, dráty Al



Kabel musí být nejdříve zpracován pomocí KAB-W a 3 další kabely uvnitř poté zpracovat pomocí Kab-X/90

2.prům.70 mm, vnější PVC 20 mm tl. dráty Al



**Tento kabel nazýváme tuhý (neohebný). Může být zpracováván pouze na KAB-W, a to kvůli velikosti a Rino (vodítko za nožem), protože toto otevře plast a poté je možno vyjmout měď a hliník**



3. prům.60mm, 8 svazků bez armat. výplň tvárný plast,zanáší páračku



Tento kabel může být zpracovávána na KAB-W, po odstranění vnější izolace je potřeba Kab-X/90 na tenčí kabely

4. prům.25 mm, prům.trubičky cca 5mm, tohle pěkně oddělovalo,musí se postupně



Není vidět zda-li je ve vnitřních kabelech měď nebo hliník. Pravděpodobně Kab-X/90 se silnějším nožem by odstranilo vnější izolaci a potom zpracovat menší kabely, které jsou uvnitř.



5. prům. 30mm, prům. drátu cca 6-7 mm, výplň lepidlo zanáší páračku



**Tento kabel může být zpracováván pomocí KAB-W, ale budete potřebovat menší svílačku pro zpracování kabelů uvnitř (Kab-X/90)**

6. prům. 40mm, vnějšek 2-3 mm + opletení drátem Cu tl. 1mm, izolace tl. 5mm, vnitř Al.



Pokud jsou kabely rozřezány na max 1,5 m každý, tak je možno tyto kabely zpracovat



7. Prům 12mm , obal Pb cca 1mm



**Pokud je okolo kabelu olovo, tak jej můžete zpracovávat na Kab-X/90.**

8. prům. 20 mm, Obal ocelová plech.spirála tl.plechu 0,2 mm, pak guma 3-4 mm,pak olovo 1-2mm



**Tento kabel vypadá jako velice tenký pro zpracování na KAB-W, ale neměl by to být žádný problém. Musím jej vyzkoušet.**



9. prům. 90-100 mm, obal plech.ocel. spirála tl.0,2-0,4 mm,svazky Cu opláštěné 1mm Pb,výplň lepivá mazlavá hmota s tkaninou



**KAB-W bez problémů. Vnitřní kabely mohou být zpracovány na Kab-X/90 nebo látka může být odstraněna ručně.**



10. prům. 100mm obal ocel tl.1 mm, každý svazek bužírka tl.3mm+ Pb 3mm+plast 5mm,výplň lepivý plast.



KAB-W bez problémů.



11. prům.30-35 mm, obal mastný lepidlý plast,Pb 3mm



KAB-W bez problémů.

12. prům. 50-60 mm, obal plast+Cu drát 1mm, plast 5mm svazky



**Vnější izolace nebude problém pro KAB-W, ale vnitřní kabely je potřeba zpracovat na Kab-X, V-nůž.**





**KAB-W**